

SS43D-202 SAGA EVA

DESCRIPCIÓN: Calzado de seguridad dieléctrico, resistencia mínima a 18 kV, capellada 100% cuero, suela EVA/CAUCHO alta resistencia a la abrasión, grasa e hidrocarburos. Cuenta con entreplantilla en textil antiperforante Kevlar.



LIBRE DE
METAL

	Norma	NTP-ISO 20345:2017 / ASTM F2413:2018
	Fabricación	Cementado
	Color	Habano / Jamaica
	Talla	35 al 44

MINERÍA
MANUFACTURA
CONSTRUCCIÓN

TRANSPORTE & LOGÍSTICA

PRODUCTO
PERUANO

LENGÜETA

Tipo murciélago, impide paso de elementos externos

FORRO

Textil en malla respirable

CUELLO

Acolchado

ENTRE PLANTILLA

Textil Kevlar, resistencia mínima a la perforación de 1100 N (EN 12568)

PLANTILLA

EVA ergonómica, excelente amortiguamiento



CORDONES

Redondos 100% Polyester con puntera de Acetato.

PASACORDONES

Cinta Rígida de alta resistencia

HILO

100% Polyester de 3 hebras-impuntrescible

CAPELLADA

Cuero Cerato de 2.2 mm.

PUNTERA

Fibra de vidrio resistencia al impacto 200 J y compresión 15 kN

ENTRESUELA EVA

Baja Densidad
ABSORCIÓN AL IMPACTO

SUELA

CAUCHO NITRILO

Alta resistencia a la abrasión, grasas e hidrocarburos. Resistencia eléctrica mínima a 18 kV

Mayor ventilación
Orificios de 3 mm.

Textil antimicrobico

Absorción de impacto



ISO
45001:2018

ISO
9001:2015

