

**Bata Industrials®**

IMPROVING WORKING LIVES

BATAINDUSTRIALS.COM

URBAN

ARTICULO 804-4114
TALLAS 38 - 45
TIPO Cementado

DESCRIPCIÓN

Calzado de Seguridad fabricado en cuero floater, de elevadas propiedades físicas (tracción-desgarro), entresuela de phylon ultra liviana y flexible, planta de goma de alta resistencia a los hidrocarburos y sus derivados.

Aislante eléctrico según norma ASTM 2413-11.

CARACTERÍSTICAS



USO

- > Manufactura
- > Agricultura



MANTENCIÓN

Para mantener en óptimas condiciones de uso el calzado, se recomienda mantener siempre el calzado limpio. En caso de humedecerse se debe secar a temperatura ambiente. No colocar por ningún motivo a calor directo.



DESCRIPCIÓN

DETALLE

Color	Café.
Construcción	Cementado, Bata Syst.
Capellada	Cuero floater premium, espesor 1,8 a 2,0 mm.
Forro Punta	Descarne de cuero, curtido al cromo, espesor 1,3 mm.
Cuello	Cuero pigskin flor.
Plantilla de armar	Non Woven resinado de 2,5 mm de espesor de alta absorción de humedad.
Plantilla Interior	Technical insole, plantilla de PU con arco de soporte y silicon pad. Antimicótico
Cambrillón	Acero dureza mayor a 34 Rockwell C con dos nervios, espesor 1,2 mm.
Hilo	Nylon al tono del aparado.
Pasacordones	Nylon inyectado de alta resistencia.
Cordones	Nylon o Poliéster, redondo con alma de Poliéster.
Puntera de Seguridad	Composite, modelo redondo resistente al impacto de 200 Joule. Cumple con norma EN ISO 20345.
Entresuela	Phylon de baja densidad, alta resiliencia y amortiguación, mayor absorción de impacto al caminar.
Planta	Caucho, de alta resistencia a los hidrocarburos y sus derivados, ácidos, álcalis y agentes químicos, bajo índice de desgaste (abrasión DIN 53516). Excelente flexibilidad. Diseño de planta "ANTISLIPSOLE" para un excelente agarre en todo tipo de terreno, incorpora tecnología "Tunel System" para una mejor absorción del golpe al caminar. Formula RubberSmart de alto desempeño. Aislante eléctrico, cumple requisitos de norma ASTM 2413-11 (Testeado según ASTM 2412-11 : 18.000 V. durante 60 sgds. y corriente de fuga < 1,0 mA.).
Calce	Tipo EEE+, altura de empeine extra.

GARANTÍA

Bata Industrials garantiza la calidad y durabilidad de sus productos ante eventuales fallas de fabricación. Es aconsejable el uso de un producto apropiado a su actividad productiva o servicio.